



**Veromatic**  
INTERNATIONAL

PRODUCTSPECIFICATIES

# MINIBAR CONCEPT



MINIBAR ESPRESSO

MINIBAR INSTANT

MINIBAR CHOCO

MINIBAR SOEP



DUTCH DESIGN



Het Minibar concept biedt consumenten op het werk een maximale keuze aan dranken, variërend van koffie, koffiespecialiteiten en chocoladedrank tot aan soep en heet water voor thee.



Het concept bestaat uit vier verschillende machines met eenzelfde look & feel die naar keuze naast elkaar geplaatst kunnen worden. Het Minibar concept is uitbreidbaar en makkelijk te koppelen. Dit eventueel aangevuld met verschillende side units voor bijvoorbeeld ingrediënten of betaalsystemen. Iedere Minibar machine kan worden voorzien van een betaalsysteem. Alle producten zijn voorzien van een vaste wateraansluiting, die een continue productuitgifte waarborgt.

- Minibar Espresso** - koffiespecialiteiten bereid uit verse bonen
- Minibar Instant** - koffiespecialiteiten bereid uit instant koffie
- Minibar Soep** - voor 3 soorten soep (poeder)
- Minibar Choco** - voor chocoladedrank (bag-in-box, vloeistof)

De dealer/operator heeft hiermee een concept in handen dat in een compacte vorm meerdere producten en heet water kan leveren, met een minimaal aantal spare parts.

Tevens kunnen alle Minibar producten worden voorzien van customised branding. De identiteit van de dealer of eindgebruiker krijgt maximale aandacht door een met backlight verlichte dia.

Veromatic heeft specifiek voor de Minibar reeks een aantal side units ontworpen. Er zijn 3 varianten beschikbaar die ook toepasbaar zijn op andere Veromatic-machines. Er is een side unit met vakjes voor bijvoorbeeld melk, suiker en lepeltjes. De andere twee side units zijn gereed voor inbouw van diverse betaalsystemen en een geldwisselaar.



Side unit voor melk, suiker, lepeltjes e.d.



Side unit met muntproever en/of mogelijkheid voor contactloos betalen



Side unit met slede voor geldwisselaar

## ditting

Ditting molen met keramische maalschijven

### Grinder technologie:

- **Maalschijven:** Keramisch
- **Diameter:** Ø 64 mm



Ditting EK7 built in grinder



Specificatie	MBS01 – Instant soep	MBL01 – Instant koffie	MBE01 - Espresso	MBC01- Chocolade
<b>Inhoud</b>	3 productcanisters instant soep 78x320 = 3,2 liter	4 productcanisters instant koffie 64x250 = 2 liter instant topping 64x250 = 2 liter instant suiker 64x250 = 2 liter instant cacao 64x250 = 2 liter	3 productcanisters bonen = 800 gram instant canister (topping/cacao/suiker) = 64x180 = 1,7 liter	1 bag-in-box vloeibare chocolade 4 l/5 kg = max. afmeting bxhxd = 170x250x160
<b>Boiler</b>	gravity boiler 1.75 liter 2 kW	gravity boiler 1.75 liter 2 kW	pressure boiler 0,8 liter 2 kW	gravity boiler 1.75 liter 2 kW
<b>Aansluitingen</b>				
<b>Vermogen</b>	230V, 50Hz, 2000 W	230V, 50 Hz, 2000 W	230V, 50 Hz, 2100 W	230V, 50 Hz, 2000 W
<b>Water</b>	3/4" BSP	3/4" BSP	3/4" BSP	3/4" BSP
<b>Waterdruk</b>	0.2-0.8 MPa / 2.0-8.0 bar	0.2-0.8 MPa / 2.0-8.0 bar	0.2-0.8 MPa / 2.0-8.0 bar	0.2-0.8 MPa / 2.0-8.0 bar
<b>Eigenschappen</b>	Sterkte instelbaar voor alle ingrediënten 2-regelige LCD-display Touch met veel mogelijkheden en LED-verlichting als respons Intuïtieve interactie Met telemetrie mogelijkheden Separate heetwateruitloop Verlichting voor branding Customised branding mogelijk Soeptrechter – menging in de-kop Gehard glazen deur Enkelvoudige uitloop Eén cup-sensor Lekbak-sensor Automatisch spoelprogramma Lekbak van buitenaf uitneembaar Melding bij lege canister Energiebesparend programma VIPS Max. kopjeshoogte 115 mm	Sterkte instelbaar voor alle ingrediënten 2-regelige LCD-display Touch met veel mogelijkheden en LED-verlichting als respons Intuïtieve interactie Met telemetrie mogelijkheden Separate heetwateruitloop Gelijktijdige uitloop van heetwater en koffie Instelbare verlichting voor branding Customised branding mogelijk 3 mixers Gehard glazen deur Dubbele uitloop Twee cup-sensoren Lekbak-sensor Automatisch spoelprogramma Lekbak van buitenaf uitneembaar Melding bij lege canister Energiebesparend programma VIPS Max. kopjeshoogte bij koffie-uitloop 120 mm Max. kopjeshoogte bij heetwateruitloop 115 mm Kannenfunctie voor kleine kannen/cup2go	Sterkte instelbaar voor alle ingrediënten 2-regelige LCD-display Touch met veel mogelijkheden en LED-verlichting als respons Intuïtieve interactie Met telemetrie mogelijkheden Separate heetwateruitloop Instelbare verlichting voor branding Customised branding mogelijk 1 mixer Gehard glazen deur Dubbele uitloop Twee cup-sensoren Lekbak-sensor Automatisch spoelprogramma Lekbak van buitenaf uitneembaar Melding bij lege canister Energiebesparend programma VIPS Max. kopjeshoogte bij koffie-uitloop 120 mm Max. kopjeshoogte bij heetwateruitloop 115 mm Kannenfunctie voor kleine kannen/cup2go	3 standaard instellingen 2-regelige LCD-display Touch met veel mogelijkheden en LED-verlichting als respons Intuïtieve interactie Met telemetrie mogelijkheden Separate heetwateruitloop Gelijktijdige uitloop van heetwater en koffie Instelbare verlichting voor branding Customised branding mogelijk 1 mixer Gehard glazen deur Dubbele uitloop Twee cup-sensoren Lekbak-sensor Automatisch spoelprogramma Lekbak van buitenaf uitneembaar Melding bij lege canister Energiebesparend programma VIPS Max. kopjeshoogte bij koffie-uitloop 120 mm Max. kopjeshoogte bij heetwateruitloop 115 mm Kannenfunctie voor kleine kannen/cup2go
<b>Capaciteit</b>	100 kopjes per uur	120 kopjes per uur	80 kopjes per uur	50 kopjes per uur
<b>Gewicht</b>	24,5 kg	21 kg	29 kg	22 kg
<b>Aantal per pallet</b>	8	8	8	8
<b>Afmetingen</b>	594x310x461 mm (hxbxd)	594x310x461 mm (hxbxd)	594x310x461 mm (hxbxd)	594x310x461 mm (hxbxd)
<b>Afmetingen in verpakking</b>	680x410x595 mm (hxbxd)	680x410x595 mm (hxbxd)	680x410x595 mm (hxbxd)	680x410x595 mm (hxbxd)
<b>Transport gewicht</b>	27,5 kg	24 kg	31,8 kg	25 kg



# Veromatic

INTERNATIONAL

Veromatic International B.V. past haar assortiment voortdurend aan de laatste stand van de techniek aan. Daarom zijn wijzigingen in uitvoering en uitrusting op afgebeelde apparaten en producten mogelijk. Druk- en zetfouten voorbehouden. Afwijkende kleuren kunnen door de druktechniek veroorzaakt zijn.

©2019 Veromatic International B.V. Alle rechten voorbehouden. Nadruk (ook gedeeltelijk) uitsluitend met schriftelijke toestemming van Veromatic International B.V.

**Veromatic International B.V.**

Donker Duyvisweg 56  
NL-3316 BM Dordrecht  
the Netherlands

**T** +31 (0)78 654 09 55  
**E** [info@veromatic.com](mailto:info@veromatic.com)  
**I** [www.veromatic.com](http://www.veromatic.com)



 DUTCH DESIGN